

# Einbausteckdose mit 2 USB Ladeports 3,4 A, 1 x USB Typ-A und 1 x USB Type-C™

## Beschreibung

Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock dient dem Einbau in eine handelsübliche Unterputz- oder Hohlraumdose. Zusätzlich zu einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Schutzkontakt-Steckdose zwei USB Ladeports. Mit den beiden Ladeports USB Typ-A und USB Type-C™ ist diese Steckdose auch für die Zukunft gewappnet. Somit können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht.



**Artikel-Nr. 11489**

EAN: 4043619114894

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Passend zu vielen Schalterprogrammen

Die Steckdose ist kompatibel zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße. Dazu zählen die Schalterprogramme bekannter Hersteller wie zum Beispiel Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten.

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
  - 1 x USB Typ-A Ladeport
  - 1 x USB Type-C™ Ladeport
  - 3 x Schraubklemme für PE, N, L
- Nennstrom: 16,0 A / 250 V~
- Nennleistung: 4000,0 W
- USB Ladegerät:
  - Eingang: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
  - USB Ausgang: max. 5,0 V / 3,4 A gesamt
  - Ausgangsleistung: max. 17,0 W gesamt
  - Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 82,91 %
  - Effizienz bei geringer Last (10 %) 78,09 %
  - Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,095 W
  - Kurzschlusschutz
- Für Schalterprogramme mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße geeignet
- Einbautiefe: 40 mm
- Für Standard Einbaudose geeignet
- Krallen- und Schraubbefestigung
- Schwer entflammbares Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0)
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 44 mm

- Farbe: weiß

---

## Systemvoraussetzungen

- Netzzuleitung mit Schutzleiter
- Eine freie Einbaudose

---

## Packungsinhalt

- Einbausteckdose
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Unterputz
Schutz:	Eingangsspannungsschutz Kurzschlusschutz

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 3 Pin Terminalblock Schraubklemme
Anschluss 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
Anschluss 3:	1 x USB Typ-A Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	80 mm
Breite:	80,0 mm
Höhe:	44 mm
Farbe:	weiß

## Netzteil

Eingangsspannung:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Netzteilaustritt:	5,0 V / 3,4 A

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de