

HDMI Matrix Switch 4 x HDMI in zu 2 x HDMI out 4K 60 Hz mit Audio Extraktor

Beschreibung

Mit diesem HDMI Switch von Delock können bis zu **vier HDMI Geräte an zwei HDMI Monitoren, TVs oder Beamern** betrieben werden. Mit der Taste am Gerät oder der Fernbedienung kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden.

Matrix Switch

Jeder Eingang kann dabei auf jeden Ausgang geschaltet werden; so kann **zu jedem Monitor die gewünschte Quelle** gewählt werden. Auch die parallele Ausgabe einer Quelle auf zwei Bildschirme ist damit möglich.

Downscaler

Falls ein Monitor die hohe Auflösung nicht unterstützt, kann mit dem integrierten Downscaler das Bild **von 4K auf 1080p skaliert** werden.

Audio Extraktor

Mit dieser Funktion kann das Audiosignal aus einer HDMI Übertragung ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das **Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte**, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden.

Audio Return Channel (ARC)

ARC kann auf Knopfdruck am Gerät oder auf der Fernbedienung aktiviert werden. Dann wird das **Audiosignal des angeschlossenen TV** Gerätes an den S/PDIF Anschlüssen des Switches ausgegeben.



Artikel-Nr. 66454

EAN: 4043619664542

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
Eingang:
4 x HDMI-A Buchse

- 1 x DC 12 V Stromanschluss verschraubbar
 - Ausgang:
 - 2 x HDMI-A Buchse
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
 - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
 - HDMI Port Umschaltung: Automatik, durch Taste oder per Infrarot Fernbedienung
 - LED Anzeigen für aktiven HDMI Anschluss
 - High Speed HDMI Spezifikation
 - Unterstützt 3D Displays
 - Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
 - Unterstützt HDR
 - Unterstützt EDID Management
 - Unterstützt ARC (Audio Return Channel)
 - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
 - Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
 - Leistungsaufnahme: max. 4 W
 - Metallgehäuse
 - Abnehmbare Wandbefestigung
 - Farbe: schwarz
 - Maße (LxBxH): ca. 251 x 105 x 20 mm
-

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
 - Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
 - Ausgang: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
 - Masse außen, Plus innen
 - Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm
-

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Buchse
 - HDMI Kabel
-

Packungsinhalt

- HDMI Switch
- Fernbedienung mit Knopfzelle CR2025
- Netzteil
- Befestigungswinkel und Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDMI 2.0 HDR
----------------	---

Schnittstelle

Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF 2 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	250 mm
Breite:	105 mm
Höhe:	20 mm

Netzteil

Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Eingangsspannung:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Netzteilausgang:	12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de