

# HDMI Extender Set über Cat.6 Kabel 4K 30 Hz

## Beschreibung

Dieses **HDMI Extender Set** von Delock kann hochauflösende Video-/ Audiosignale und ein IR-Steuersignal über ein einzelnes **Netzwerkkabel** übertragen. Bei **4K 30 Hz** Auflösung sind **bis zu 40 m** Distanz möglich, und bei 1080p Auflösung können 70 m erreicht werden. Das Set findet breite Anwendungsmöglichkeiten in Konferenzräumen, für Tele-Unterricht oder auf Großbildschirmen.



## HDMI-Loop Ausgang

Der Sender verfügt über einen HDMI-Loop Ausgang, mit dem das Signal zum nächsten Extender oder zu einem Monitor **kaskadiert** werden kann.

## Power over Cable (PoC)

Das Set unterstützt Power over Cable (PoC), dadurch ist nur für den Sender ein Netzteil erforderlich. Der Empfänger wird über das **Netzwerkkabel mit Strom versorgt**, und ist damit flexibel einsetzbar.

## Verschraubbarer DC Anschluss

Das Netzteil mit verschraubbarem Anschluss sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung - perfekt **für professionelle Installationen**, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu vermeiden.

**Artikel-Nr. 65832**

EAN: 4043619658329

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse Transmitter:
  - Eingang:
    - 1 x HDMI-A Buchse
    - 1 x DC 12 V Stromanschluss verschraubbar
  - Ausgang:
    - 1 x RJ45 Buchse
    - 1 x HDMI-A Buchse
    - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkebuchse (IR)
- Anschlüsse Receiver:
  - Eingang:
    - 1 x RJ45 Buchse

1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (IR)

Ausgang:

1 x HDMI-A Buchse

- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Übertragung von IR Signalen 30 - 60 kHz
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt EDID und HDCP
- Unterstützt PoC (Power Over Cable)
- Leistungsaufnahme: max. 3,0 W
- Metallgehäuse
- Wandbefestigungsmöglichkeit
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 69 x 17 mm

---

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- HDMI Kabel
- Ein Cat5.e oder Cat.6 Netzwerkkabel

---


## Packungsinhalt

- HDMI Sender
- HDMI Empfänger
- Infrarot Sender, Länge ca. 1,5 m
- Infrarot Empfänger, Länge ca. 1,5 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



Transmitter



Receiver



## Allgemein

Montageart:	Wandmontage
-------------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
-------------------------	---------------------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall

## Herstellerinformationen

---

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de