

LWL Schnellverbinder SC Simplex Stecker UPC feldkonfektionierbar

Beschreibung

Dieser Schnellverbinder von Delock ermöglicht eine schnelle und sichere Glasfaserverbindung und eignet sich ideal für FTTH, CATV Anwendungen. Die SC Anschlusskabel können ohne spleißen schnell montiert werden.



Artikel-Nr. 87990

EAN: 4043619879908

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- LWL Schnellverbinder für FTTH Anwendungen
- Für Singlemode UPC Faser
- Für Kabeldurchmesser von 2,0 - 3,0 mm
- Rückreflexdämpfung > 50 - 60 dB
- Keramikhülse
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau / schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

Packungsinhalt

- LWL Schnellverbinder
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Länge:	60,0 mm
Breite:	8,9 mm
Höhe:	7,4 mm
Farbe:	blau schwarz
Kabeldurchmesser:	2,0 - 3,0 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de