

USB Type-C™ Ladegerät PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau

Beschreibung

Dieses **USB Power Delivery (PD)** Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 85 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 2 USB Typ-A Anschlüsse mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Ladetechnik für Smartphones zur Verfügung.

Qualcomm Quick Charge 3.0

Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden von bis zu 18 W bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.

Vorgesehen für Tischeinbau

Das Ladegerät kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches eingesetzt werden. Dies ist eine praktische und platzsparende Lösung und ermöglicht das leichte Aufladen von mobilen Geräten.



Artikel-Nr. 64065

EAN: 4043619640652

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Buchse
 - 2 x USB Typ-A Buchse
 - 1 x DC 24 V Stromanschluss
- Ausgang:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD):
5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:
3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Ausgangsleistung: max. 87 W gesamt
- Einbaudurchmesser: 60 mm / 80 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Maße: Durchmesser ca. 9,0 cm, Höhe ca. 2,5 cm

Netzteilspezifikation

- Netzteil mit Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Wandbefestigungsmöglichkeit
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ausgang: DC 24,0 V / 3,74 A / 90,0 W
USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 88,35 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %) 87,47 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,23 W
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: \varnothing ca. 2,1 mm
außen: \varnothing ca. 5,5 mm
Länge: ca. 11 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien USB Port

Packungsinhalt

- USB Ladegerät für Tischeinbau
- Adapter von 80 mm auf 60 mm
- Netzteil
- Netzkabel, Länge ca. 1,5 m
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Tischeinbau
Spezifikation:	USB Power Delivery 2.0

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB Type-C™ Buchse 2 x USB Typ-A Buchse
------------	--

Physikalische Eigenschaften

Durchmesser:	90,0 mm
Höhe:	25 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de