

Koaxiales High Speed HDMI Kabel HDMI Stecker zu Mini HDMI Stecker 8K 60 Hz mit Geflechtmantel 2 m

Beschreibung

Das High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Mini HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI Buchse. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.

Dynamic HDR und Dolby® Vision Unterstützung

Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby® Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Perfekter Klang durch eARC Unterstützung

Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen.



2 m

Artikel-Nr. 81688

EAN: 4043619816880

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI Stecker
 - 1 x HDMI Mini-C Stecker
- Drahtquerschnitt: 34 AWG
- Kabelart: koaxial
- Kabeldurchmesser: ca. 4,0 mm
- Mit Geflechtummantelung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 48 Gbps
- Auflösung bis zu:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz

(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

- Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
- Unterstützt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt Dolby® Vision
- Unterstützt Dynamic HDR
- Unterstützt Game Mode VRR
- Unterstützt eARC
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronität bei Bild-/ Tonverzögerungen
- Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Packungsinhalt

- HDMI Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Display Stream Compression 1.2 Dolby® Vision Dynamic HDR eARC 21:9 Kino Bildformat 1080p HFR (High Frame Rate) 3D Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 Game Mode VRR Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™ CEC 2.0 Steuerbefehle
----------------	---

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x HDMI Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI Mini-C Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 48 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz 5120 x 2880 @ 120 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	34 AWG
Schirmung:	dreifach
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	4,0 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15

PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de