


LTE Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker 2 - 3 dBi 1.13 10 cm PCB intern Klebemontage

Beschreibung

Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.



Artikel-Nr. 88988

EAN: 4043619889884

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
- Frequenzbereich:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennengewinn: 2 - 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Montageart: Klebemontage
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Kabelart: coaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfarbe: grau
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 10 cm
- Maße (LxBxH): ca. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm





Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien I-PEX Inc., MHF® I Anschluss



Packungsinhalt

- Antenne


Abbildungen




698.000MHz




698.000MHz H





698.000MHz E1




698.000MHz E2




715.800MHz




715.800MHz H





715.800MHz E1




715.800MHz E2




751.400MHz






751.400MHz H





751.400MHz E1




751.400MHz E2




880.000MHz




880.000MHz H





880.000MHz E1




880.000MHz E2




884.000MHz




884.000MHz H




884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz





892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2





1700.000MHz H




1700.000MHz E1




1700.000MHz E2





1710.000MHz H




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2





1730.000MHz H




1730.000MHz E1




1730.000MHz E2





2500.000MHz








2500.000MHz H










2540.000MHz



2620.000MHz



Allgemein

Montageart:	Klebmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
------------	--------------------------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antennengewinn:	2 - 3 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	PCB
Kabelart:	koaxial
Kabeldämpfung:	3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	grau
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	10 cm
Länge:	96,0 mm
Breite:	14,0 mm
Höhe:	0,9 mm
Kleinster Biegeradius:	4,5 mm
Kabeldurchmesser:	1,13 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15

PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de