

# LTE Antenne TS-9 Stecker 90° 3 dBi omnidirektional starr schwarz Klebemontage

## Beschreibung

Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder zur Installation im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ISM, DECT, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT und Z-Wave kompatibel.



### Artikel-Nr. 12479

EAN: 4043619124794

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x TS-9 Stecker 90°
- Frequenzbereich:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 360°
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 1 m
- Maße (LxBxH): ca. 115 x 22 x 5 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien TS-9 Anschluss

---

## Packungsinhalt

- Antenne

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x TS-9 Stecker
--------------	------------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Gewinn:	3 dBi
Öffnungswinkel horizontal:	360°
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

## Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter RG-174
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	1 m
Länge:	115 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	5 mm
Farbe:	schwarz

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Webseite [www.delock.de](http://www.delock.de)