

TOSLINK Switch 2 x TOSLINK in zu 1 x TOSLINK out

Beschreibung

Mit diesem TOSLINK Switch von Delock können bis zu zwei TOSLINK Geräte an einem TOSLINK Verstärker betrieben werden. Mit dem Schalter am Gerät kann zwischen den TOSLINK Geräten umgeschaltet werden.



Artikel-Nr. 18767

EAN: 4043619187676

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 2 x TOSLINK Buchse S/PDIF
 - 1 x DC 5 V Stromanschluss
 - Ausgang:
 - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
- Unterstützte Abtastraten: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bitrate 16 - 24 Bit
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate:
 - LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 50 x 41 x 21 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm

Länge: ca. 9 mm


Systemvoraussetzungen

- Digitales optisches Audiosignal

Packungsinhalt

- TOSLINK Switch
- Externes Netzteil

Abbildungen



Schnittstelle

Ausgang:	1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK Buchse S/PDIF

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	50 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	21 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de