

USB GaN Ladegerät 2 x USB Type-C™ PD 3.0 mit 65 W inklusive Strom-Adapter für EU / US / UK

Beschreibung

Dieses USB Ladegerät von Delock kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Die Ports sind mit **USB Type-C™ Power Delivery (PD 3.0)** ausgestattet, wodurch unterstützte Geräte mit bis zu **65 Watt** geladen werden können.

GaN Technologie

Durch die Verwendung von GaN (Galliumnitrid) Transistoren steigt der Wirkungsgrad gegenüber der herkömmlichen Silizium Technik. Damit kann auch bei sehr **kompakten Abmessungen** eine **hohe Ausgangsleistung** erreicht werden.

Idealer Reisebegleiter

Auch auf Reisen ist dieses Ladegerät von Delock der ideale Begleiter. Mit den drei beiliegenden Adaptern ist das Ladegerät **in vielen Ländern der Welt** verwendbar. Zusätzlich liegt ein Adapter mit Kleingerätestecker und ein passendes Anschlusskabel bei, mit dem das Netzteil **flexibel in Reichweite** platziert werden kann.



Artikel-Nr. 41443

EAN: 4043619414437

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box


Technische Daten

- Anschlüsse:
2 x USB Type-C™ Buchse
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ausgang:
USB-C™ 1: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A (max. 20,0 W)
USB-C™ 2: 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max. 60,0 W)
- Ausgangsleistung: max. 65,0 W gesamt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 83,18 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %) 76,19 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,115 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Überlastungsschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Farbe: schwarz
- Maße ohne Stecker (LxBxH): ca. 68 x 68 x 30 mm

Packungsinhalt

- USB Ladegerät
- USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel, Länge ca. 1 m
- Adapter Stecker Typ C: Euro-Steckdosen (EU), Schweiz
- Adapter Stecker Typ A: Kanada, USA, Japan, Philippinen, China
- Adapter Stecker Typ G: Vereinigtes Königreich, Irland, Singapur, Malaysia, Hongkong
- Adapter auf Stecker IEC 60320 C8
- Netzkabel, Länge ca. 1,2 m
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	USB Power Delivery 3.0
----------------	------------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Länge:	68 mm
Breite:	68 mm
Höhe:	30 mm

Netzteil

Eingangsspannung:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Netzteilausgang:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A
Netzteilanschluss:	1 x USB Type-C™ Buchse

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de