

# 3.5" USB 2.0 Card Reader 5 Slot + 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse

## Beschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen **3.5" Schacht** des PCs und wird an einen internen **USB 2.0 Pfostenstecker** angeschlossen. Er verfügt über einen **fünf Slot Card Reader** und ermöglicht das Anschließen von einem USB Gerät.



**Artikel-Nr. 91708**

EAN: 4043619917082

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x CF Slot
    - 1 x SD / MMC Slot
    - 1 x xD Slot
    - 1 x Micro SD Slot
    - 1 x MS Slot
    - 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
  - intern:
    - 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse
- Chipsatz: Realtek RTS5130
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5" Schacht
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Bootfähig
- LED Anzeige für den Card Reader für Power (rot) und Zugriff (grün)
- Kabel Daten:
  - 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchsenkabel ca. 53 cm (inkl. Anschluss)
- Hot Swap, Plug & Play
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
  - Slot 1
  - CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

Slot 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD\*, Mini SDHC\*, Turbo Mini SD\*, MMCmobile\*, RS-MMC\*, RS-MMC 4.0\*

Slot 3

xD, xD type M, xD type H

Slot 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Slot 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

\*Adapter wird benötigt

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker

---

## Packungsinhalt

- 3.5" Card Reader mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher
LED Anzeige:	2 x

## Schnittstelle

Extern:	1 x CF Slot 1 x MS Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x xD Slot 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Intern:	1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTS5130
-----------	-----------------

## Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	50 cm
-------------	-------

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de