

PCI Express 3.0 x4 zu M.2 Key M Adapter mit Lüfter und Kabel 10 cm

Beschreibung

An diesen Adapter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer **M.2 SSD auf PCIe Basis**.

Integrierter Lüfter und RGB LED Beleuchtung

Der Adapter verfügt über einen integrierten, leisen **Lüfter zur aktiven Kühlung der SSD**, dadurch wird eine stabile Leistung auch bei längeren oder datenintensiven Anwendungen unterstützt. Die **integrierte RGB LED** sorgt zudem, durch einen **automatischen Farbverlauf**, für eine optisch ansprechende Beleuchtung besonders in offenen Testsystemen oder Modding-Umgebungen.

Flexible Montage dank Magnetfüßen

Die Magnetfüße auf der Unterseite ermöglichen eine **einfache und flexible Befestigung** auf magnetischen Oberflächen – ganz **ohne Schrauben oder Werkzeug**. So lässt sich der Adapter schnell positionieren oder bei Bedarf versetzen.



Artikel-Nr. 64357

EAN: 4043619643578

Ursprungsland: China

Verpackung: Box


Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x PCI Express x4 Stecker
1 x M.2 Key M Slot
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt PCI Express 3.0 Protokoll
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- 4 x Magnetfuß
- 1 x 30 mm Lüfter
- 1 x LED Anzeige für Power
- 1 x LED Anzeige für Aktivität
- 4 x RGB LED Beleuchtung
- 1 x Schalter für LED
- 1 x Schalter für Lüfter
- Maße M.2 Karte (LxBxH): ca. 99 x 47 x 13 mm
- Kabellänge: ca. 10 cm

Packungsinhalt

- Adapter
- Verlängerung 30 mm auf 80 mm
- Verlängerung 42 mm auf 80 mm
- Verlängerung 60 mm auf 80 mm
- Staubschutz
- M.2 Befestigungsmaterial
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Bootfähig, ab UEFI 2.3.1
Montageart:	magnetisch
Spezifikation:	M.2 PCI Express 3.0
LED Anzeige:	6 x
Ausführung:	Flachbandkabel
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x PCI Express x4 Stecker
Anschluss 2:	1 x M.2 Key M Slot

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	10 cm
Länge:	99 mm
Breite:	47 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de